

# Technický list

Specifikace

APC



NetShelter CX 24U, zabezpečená, zvukově izolovaná serverovna ve skříňovém krytu, mezinárodní

AR4024IA

! Omezený prodej služeb

! Výroba ukončena: 26. 6. 2024

! Ukončení servisní podpory: 1. 1. 2025

## Přehled

**Představení** Specializované skříně s integrovaným chlazením, odhlučněním a distribucí napájení pro servery a síťové komponenty v kancelářských prostředích.

**Dodací lhůta** Obvykle na skladě

## Základní popis

**typ produktu nebo součástí** Rack enclosure

**Main Input Voltage** 200 V  
208 V  
230 V  
240 V

**Main Output Voltage** 200 V  
240 V

**Input Connection Type** IEC 60320 C14

**output connection type** 13 IEC 60320 C13

**počet jednotek rámu** 24U

**součást výrobku** Kolečka  
Klíč(e)  
Vyrovnávací paty  
Jednotka rozvodu napájení pro montáž do stojanu (PDU)  
Boční panely  
Pokyny pro vybalení

## Fyzický

**výška** 1275 mm

**šířka** 750 mm

**hloubka** 1130 mm

**hmotnost přístroje** 154,5 kg

**barva** Šedá  
Dub

**Mounting preference** No preference

**montážní režim** Not rack-mountable

**Maximální hloubka montáže** 880,1 mm

**Minimální hloubka montáže** 720,1 mm

**Šířka stojanu** 19"

**trvale dovolené zatížení** 803,3 kg statický

## Vstup

---

|                |          |
|----------------|----------|
| frekvence sítě | 50/60 Hz |
|----------------|----------|

## Vyhovuje normám

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| certifikace výrobků | TAA shoda |
|---------------------|-----------|

|       |          |
|-------|----------|
| Normy | EIA-310D |
|-------|----------|

## Jednotky balení

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Typ balení 1 | PCE |
|--------------|-----|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Počet jednotek v balení | 1 |
|-------------------------|---|

|                |        |
|----------------|--------|
| Výška balení 1 | 149 cm |
|----------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Šířka balení 1 | 120 cm |
|----------------|--------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Délka balení 1 | 80 cm |
|----------------|-------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Hmotnost balení (libry) | 182 kg |
|-------------------------|--------|

## Záruční lhůta

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| Záruka (v měsících) | 24 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data >](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů >](#)

### environmentální stopa

|  |     |
|--|-----|
| Celková uhlíková stopa životního cyklu | 639 |
|--|-----|

### Use Better

#### Materiály a obaly

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Balení s kartónovým obalem | Ne |
|----------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Obal bez plastu | Ne |
|-----------------|----|

[Směrnice EU RoHS](#)

Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

Nařízení REACH

[Deklarace REACH](#)

### Use Longer

#### Prodloužení životnosti

|        |    |
|--------|----|
| Oprava | Ne |
|--------|----|

### Use Again

#### Přebalení a opětovná výroba

|              |    |
|--------------|----|
| Zpětný odběr | NE |
|--------------|----|

WEEE štítek


 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative

---













